



CaviBlaster 1325-D

Motor diesel, 13 gpm e 2.500 psi

Especificações e opções

Um diesel Tier-4F compacto compatível com EPA foi recentemente disponibilizado, atendendo à necessidade de um CaviBlaster comercial de médio porte movido a diesel.

Avaliado em 13 GPM / 2.500 psi, o CaviBlaster Modelo 1325-D agora oferece uma versão diesel robusta.

Acessórios incluídos:

Mangueira de alimentação (15 pés), Mangueira de desvio (15 pés),

Mangueira de alta pressão (50 pés), pistola balanceada de impulso zero, partida da bateria

Acessórios opcionais:

Mangueira de pressão adicional disponível em seções de 50 pés ou 100 pés

Máx. Comprimento da mangueira de pressão recomendado de até 300 pés (100 metros) no total



Dimensões	
Comprimento	56 "/ 142 cm
Largura	24 "/ 61 cm
Altura	42 "/ 106 cm
Peso	700 lbs / 320 kg
Contenção combustível	SIM
Olhais	SIM

Sistema de Bomba	
Bomba de pressão	Udor CKC 50/15 S
Mat. / tipo da bomba	Êmbolo Triplex / NAB
Quociente de vazão	13,2 GPM / 50 L / m
Pressão do bico	2.500 PSI / 172 Bar
Diâm. da mangueira	1/2 " / 12,5 mm
Comprimento máx	300 Lft / 100 m

Dimensões da Embalagem	
Pallet 56x26x44 "	Peso bruto de 750 libras

Sistema de Energia	
Motor	Kohler KDW1003
Regulamento EPA	EUA Tier-4 / EU Estágio IV
Tipo de motor	3-Cilindro - 4-Ciclo
Sistema Refrigeração	Líquido com Ventilador
Sistema Combustão	IDI naturalmente aspirado
Escape	Silencioso
Output Interm. HP / kW	23,7 HP / 17,7 kW
Transmissão	Caixa de engrenagens
Iniciando sistema	Partida elétrica
Desligam. Emergência	Sim

Sistema de Alimentação	
Bomba de alimentação	Johnson L2200
Material da Bomba	Termoplástico, Eixo SS, Porão
Quociente de vazão	33 GPM / 125 l / m @ 3 Lft / 1 m
Dirigir	12V / 7,5Amp elétrico

Opções de Ferramentas	
Pistola balanceada Zero-Thrust	
Pistolas duplas não balanceadas	
CaviDome Único	
ROV Lance	

