



## CaviBlaster 2540-D

Motor a diesel, 25 gpm e 4.000 psi

### Especificações e opções

Esta poderosa unidade gera um superfluxo de cavitação de alta velocidade para uma limpeza de alta eficiência, pode remover incrustações e corrosão até o metal descoberto, se desejado

#### Acessórios incluídos:

Mangueira de Alimentação (15 pés), Mangueira By-Pass (15 pés),  
Mangueira de alta pressão (50 pés), pistola balanceada de impulso zero, partida por bateria

#### Acessórios opcionais:

Mangueira de pressão adicional disponível em seções de 50 pés ou 100 pés (3/4" Diam.)  
máx. Comprimento da mangueira de pressão recomendado até 300 pés (100 metros) no total



Dimensões	
Comprimento	66" / 168 cm
Largura	44" / 122 cm
Altura	57" / 145 cm
Peso	2.400 libras / 1.088 kg
Contenção de Combustível	SIM
Olhos de elevação	SIM

Sistema de Pressão	
Bomba de pressão	AR RTD 100-200N modificado
Mat. / Tipo Bomba	NPP / Deslocamento Positivo
Quociente de vazão	25 gpm / 95 lpm
Pressão do Bocal	4.000 psi / 275 Bar
Mangueira/Lgth Máx.	3/4" - 300 pés / 100 m

Dimensões da Embalagem	
Paleta 67x47x62"	2.700 libras de peso bruto

MOTOR	
Motor	Kohler KDI 2504
Requisito da EPA	EUA Tier 4F/UE estágio V
Tipo de motor	4 cilindros / 4 ciclos
Refrigeração	Líquido
Combustão	ECR, Injeção Direta
Escape	Ciclo Silenciador
Saída Contínua	74 CV / 53 kW
Embreagem	Correia de transmissão
Iniciando sistema	Elétrico
Desligamento Emerg.	Elétrico

Sistema de Alimentação	
Bomba	Centrífuga Autoescorvante
Elevador	20 pés / 6 metros
Quociente de vazão	130 gpm @ 20 Lft / 6 m
Dirigir	Cinto de segurança



Opções de Ferramentas	
Pistola balanceada de impulso zero	
Canhões balanceados duplos de impulso zero	
Duplo CaviDome	
Lança do ROV	

\* Preços e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio