



CaviBlaster 4030-E

Motor elétrico 50 ou 60 Hz, 40 gpm e 3.000 psi

Especificações e Opções

Esta é uma maravilha industrial para limpeza séria ou jateamento de concreto remove eficazmente todos os tipos de incrustações marinhas e corrosão até o metal descoberto, se necessário

Acessórios Incluídos

Mangueira de Alimentação (15 pés), Mangueira By-Pass (15 pés), Mangueira de alta pressão (50 pés), pistola balanceada de impulso zero

Acessórios Opcionais

Mangueira de pressão adicional disponível em seções de 50 pés ou 100 pés. (1" Diam.) máx. Comprimento da mangueira de pressão recomendado até 300 pés (100 metros) no total



Dimensões	
Comprimento	63" / 160 cm
Largura	47" / 119 cm
Altura	50" / 127 cm
Peso	2.500 libras / 1.136 kg
Olhos de elevação	Sim

Sistema de Bomba	
Bomba de pressão	UHE ESR 153/200
Tipo de material	Ferro Fundido Rev. / Triplex
Quociente de vazão	40 gpm / 151 lpm
Pressão do Bocal	2.900 psi / 200 Bar
Mangueira/Lgth Máx.	1" - 600 Lft

Dimensões Embalagem	
Paleta 48x63x56"	2.650 libras de peso bruto

Motor	
Motor	Motor elétrico
Gabinete	TEFC
Quadro	405T
Hertz	50 ou 60 Hz
Tensão	230/460 Volts
Estágio	3 Fase
Saída	100 CV / 75 kW
Velocidade RPM	1.500 / 1.800 rpm
Transmissão	Condução direta
Controle motor	Início Suave
Caixa de controle	NEMA 4X / IP 56

Sistema Alimentação	
Bomba	centrífuga
Elevador	20 Lft / 6 metros
Quociente de vazão	62 gpm / 234 lpm
Motor	Motor elétrico



Ferramentas	
Pistola balanceada	

* Preços e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio

CaviDyne LLC, 5077 Fruitville Rd. Suíte - 109-157, Sarasota FL, 34232 EUA

Telefone: (352)275-5319, sales@cavidyne.com , www.cavidyne.com



CAVIBLASTER™