CaviBlaster 0520-E

Motor elétrico 60 Hz, 05 gpm e 2.000 psi

Especificações e opções

Esta versão elétrica do 0520-G é compacta e leve, mas fornece uma desempenho de limpeza superior utilizando a tecnologia de ultra-cavitação

Acessórios incluídos:

Pistola não balanceada, mangueira de alta pressão (50 pés / 15 mts)

Acessórios opcionais:

Mangueira de pressão adicional disponível em seções de 50 ou 100 pés (15 / 30 mts)

Máx. Comprimento da mangueira de pressão recomendado de até 300 pés (100 mts) no total

Dimensões	
Comprimento sem alça	27 ”/ 69 cms
Comprimento com alça	33 ”/ 84 cms
Largura	22 ”/ 56 cms
Altura	21 ”/ 53 cms
Peso	165 libras / 75 kgs

Sistema de Bomba	
Bomba de pressão	AR RKA 55G30HN
Material / tipo	Latão / deslocamento positivo
Quociente de vazão	5 gpm / 19 Lpm
Pressão	2.000 psi / 138 Bar
Diâm / comp. máximo	1/2 "- 300 pés / 100 metros

Sistema de Energia	
Motor	Multi-Voltage Electric
Gabinete	TEFC
Quadro, Armação	H112
Hertz	50 Hz ou 60 Hz
Tensão	230-460 V
Estágio	3 fases
Saída HP	7,5 HP
Vel. RPM EUA / Intl.	1.800 / 1.500 RPM
Iniciando sistema	Magnetic Start

Ideal para
Cascos de barco de pequeno a médio porte
Píers, estacas e paredões
Motores de Popa
Piscinas e instalações subaquáticas internas

Opções de Ferramentas
GUN desequilibrado
ROV Lance

Dimensões da Embalagem	
Palete 4x40x36 "	200 libras / 91 kgs

* Preços e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio

CaviDyne LLC, 5077 Fruitville Rd. Suíte - 109-157, Sarasota FL, 34232 EUA

Telefone: (352) 275-5319, sales@cavidyne.com , www.cavidyne.com