

CaviBlaster 2828-E50

Motor elétrico, 28 gpm e 2.800 psi

Especificações e opções

Este é o carro-chefe industrial definitivo para limpeza subaquática séria, elimina efetivamente todos os tipos de incrustação marinha e corrosão em metal puro, se necessário

Acessórios incluídos:

Mangueira de alimentação (15 pés), Mangueira de desvio (15 pés),
Mangueira de alta pressão (50 pés), pistola balanceada de impulso zero

Acessórios opcionais:

Mangueira de pressão adicional disponível em seções de 50 pés ou 100 pés
Máx. Comprimento da mangueira de pressão recomendado de até 300 pés (100 metros) no total



Dimensões	
comprimento	63 "/ 160 cm
Largura	47 "/ 119 cm
Altura	50 "/ 127 cm
Peso	2.000 Lbs / 910 kg
Lifting Eyes / FL Slots	SIM SIM

Sistema de Bomba	
Bomba de pressão	HPP EFR 111/210
Tipo de material	Liga de Alumínio / Triplex
Quociente de vazão	29 gpm / 111 Lpm
Pressão do bico	2.800 psi / 193 Bar
Diâmetro / Máx	3/4 "- 600 Lft

Ferramentas	
Pistola	Equilibrado Zero-Thrust
Domo	2 bocais
Lança	ROV Lance

Sistema de Alimentação	
Bomba	Bronze / Centrífuga
Lift	6 Lft / 2 metros
Quociente de vazão	100 gpm / 380 Lpm
Motorista	Motor elétrico

Dimensões da Embalagem	
Paleta 48x63x56 "	Peso bruto de 2.650 libras

Sistema de Energia	
Motorista	Motor elétrico
Gabinete	TEFC / IP55
Quadro, Armação	364T
Hertz	50
Tensão	380/400 Volts
Estágio	3 fases
Resultado	53 HP / 40 kW
Velocidade RPM	1.500 Rpm
Transmissão	Condução direta
Controle motor	Soft Start
Caixa de controle	NEMA 4X / IP 56

* Preços e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio

CaviDyne LLC, 5077 Fruitville Rd. Suíte - 109-157, Sarasota FL, 34232 EUA

Telefone: (352) 275-5319, sales@cavidyne.com , www.cavidyne.com



CAVIBLASTER™