



## CaviBlaster 2022-D

Motor a diesel, 20 gpm e 2.200 psi

### Especificações e Opções

Esta é a nossa maior unidade comercial, operando em pressões mais baixas projetadas especificamente para não danificar tintas ou revestimentos, mas forte o suficiente para limpar o metal nu, se necessário

#### Acessórios incluídos:

Mangueira de Alimentação (15 pés), Mangueira By-Pass (15 pés),  
Mangueira de alta pressão (50 pés), pistola balanceada de impulso zero, partida por bateria

#### Acessórios opcionais:

Mangueira de pressão adicional disponível em seções de 50 pés ou 100 pés  
máx. Comprimento da mangueira de pressão recomendado até 300 pés (100 metros) no total



Dimensões	
Comprimento	43" / 109 cm
Largura	44" / 111 cm
Altura	42" / 106 cm
Peso	900 libras / 410 kg
Contenção Combustível	SIM
Olhos de elevação	SIM

Sistema de Bomba	
Bomba de pressão	Udor NX 75/150
Mat / Tipo Bomba	Latão / Triplex
Quociente de vazão	20 gpm / 76 lpm
Pressão do Bocal	2.200 psi / 152 bar
Mangueira/Lgth Máx.	3/4" -600 pés@19mm /180m

Dimensões da Embalagem	
Paleta 40x48x48"	1.000 libras de peso bruto

Motor	
Motor	Kubota D1105-T-E3B
Regulamento da EPA	USATier-4 / EUStage III-A
Tipo de motor	4 cilindros / 4 ciclos
Sistema de refrigeração	Líqu com ventilador axial
Sistema de Combustão	Turbo Carregado
Escape	Cyclone Mfr
Int. Saída	32,8 HP / 24,5 kW
Transmissão	embreagem centrífuga
Iniciando sistema	Acionador partida elétrico
Desligamento Emerg.	SIM

Sistema de Alimentação	
Bomba	Centrífuga Autoescorvante
Material da bomba	Bronze Marinho/Eixo SS
Vazão / Altura	125 GPM/475 l/m @ 6 pés/2 m
Dirigir	Cinto de segurança



Opções de Ferramentas	
Pistola balanceada de impulso zero	
Único CaviDome	
Lança do ROV	

\* Preços e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio

CaviDyne LLC, 5077 Fruitville Rd. Suíte - 109-157, Sarasota FL, 34232 EUA  
Telephone: (352)275-5319, sales@cavidyne.com , www.cavidyne.com